



**HORTUS**<sup>®</sup>  
pavimento in legno per esterni

## DECKING LEVEL 1200

dimensioni (prodotto finito con griglia): 1200 x 95 x 54 mm  
(supporto regolabile con testa autolivellante escluso)

posa LINEARE

Hortus Decking  
Level 1200  
posato in modo LINEARE

Superficie posata:  
ca. 1 m<sup>2</sup>



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(posa LINEARE)



**1**  
Sistemare i supporti regolabili in file verticali in modo da lasciare 60 cm tra un travetto e l'altro e 60 cm tra un supporto e l'altro nel senso del travetto.



**2**  
Regolare le altezze delle teste autolivellanti in modo da compensare le asperità del terreno. Inserire il travetto in abete all'interno degli incastri presenti sulle sommità delle teste autolivellanti.



**3**  
Agganciare le griglie al travetto in abete avendo cura di posizionare la griglia con le alette grandi verso l'alto.



**4**  
Inserire la testa con l'incastro femmina della dogha che si sta posizionando nella testa con incastro maschio della dogha già posata. Verificare che le teste delle due doghe posate finiscano a metà della griglia sottostante.



**5**  
Dopo aver inserito le teste delle due doghe consecutive, spingere con forza verso il basso le due doghe in modo da incastrarle nella griglia sottostante.



**6**  
Verificare che la dogha sia incastrata anche sulla griglia installata sul travetto successivo.



**7**  
Fissare con una vite l'ultima fila di griglie prima del profilo a scendere per impedire che le doghe scivolino verso l'esterno durante l'uso.



**8**  
Esempio di pavimentazione installata correttamente su fondo ondulato ed inclinato.

N.B.: ai bordi della pavimentazione incollare le teste delle doghe con le griglie sottostanti.