


- ① PVC intrecciato con fibra di vetro
- ② Listone in pino termotrattato (spessore: 16 mm)
- ③ Vite zincata con doppio filetto
- ④ Griglia in polipropilene

**IDEALE
PER SUPERFICI
LIVELLATE**

DIMENSIONI
(prodotto finito con griglia)
300 x 300 x 31 mm



Griglia
in polipropilene

sistema
ad incastro



Dimensioni: 300 x 300 x 31 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensione di ogni listoncino	292,5 x 70 x 16 mm (± 0,5)	Descrizione della griglia	Polipropilene con proprietà ottimali di equilibrio e bilanciatura
Spazio tra ogni listoncino	4 mm (± 0,5)	Peso della griglia	117 g
Numero piastrelle per m ²	11,11 pz		

CARATTERISTICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	HORTUS WOVEN PIASTRELLA 300x300
Struttura del listone	-	Polistirene 100% riciclabile (100% polimeri)
Classificazione (strato superficiale)	EN 685	Uso domestico: 23. Uso commerciale: 33
Densità	-	480 kg/m ³
Durezza	-	65 Shore D
Caratteristiche di flessione	Metodo interno	15.7 MPA (forza di rottura: 200 mm distanza)
Conduzione termica	ISO 8301-1991	0.07 W/m/K
Resistenza alle temperature	-	Nessuna alterazione tra -25 e +70°C
Comportamento al fuoco	EN ISO 11925-2	Euroclasse E (B2)
Assorbimento acqua	ISO 62 Metodo 1 (24 h)	0,14% ww (aumento peso)
Resistenza all'acqua	-	Rigonfiamento dopo 24h: 0,00%
Coefficiente di espansione termica lineare	Metodo interno	0,81 mm / m / 10°C
Resistenza all'abrasione	EN 660-1/ EN 660-2	0,068 mm / 1,80 mm ³
Resistenza ai raggi UV	ISO 105	Grado 8
Resistenza alle macchie e alle sostanze chimiche	EN 438	Grado 5 (Gruppi 1, 2 e 3)
Emissione formaldeide	EN 717	E0
Resistenza ai funghi	ASTM G21	Nessun attacco dopo 28 gg.
Scivolosità a piedi nudi	DIN 51097:1992	B (A+B - angolo di scivolamento 22,2°)
Scivolosità con scarpe	DIN 51130:2004	R9

Piastrelle per pacco:
6 pezzi

Superficie per pacco:
ca. 0,54 m²

Pacchi per pallet:
45 pezzi

Superficie per pallet:
24,30 m²

Peso di ogni piastrella:
ca. 0,737 kg

Peso per confezione:
ca. 4,422 kg

Peso pallet:
ca. 198,99 kg